

A rendszer bemutatása

(fenntartjuk a műszaki változtatások jogát)

SCHIEDEL
ICS



Az alkatrészek megnevezése

- | | |
|------|---|
| 15 | Rögzítőfüles bilincs kikötéshez |
| 14 | Erősítő külső bilincs |
| 13b | Könyök, 30°-os |
| 13a | Könyök, 15°-os |
| 12b | Csőrózsa egyhéjú csőre, EW |
| 12a | Csőrózsa kéthéjú csőre, DW |
| 11b | Esővédő sapka |
| 11a | Kéményfej záróelem |
| 10 | Esővédő gallér |
| 9b-e | Tetőátvezető, 3°- 45° |
| 9a | Tetőátvezető, 0° |
| 8 | Bilincs szarufához való rögzítéshez |
| 7f | Kondenzátum gyűjtő elvezetővel |
| 7e | Közbenső támasz |
| 7d | Falbilincs erősített kivitelben |
| 7c | Falbilincs hosszabbító (párban) |
| 7b | Falbilincs hosszabbító (párban) |
| 7a | Falbilincs |
| 6d | Rövid cső, 200 |
| 6c | Rövid cső, 250 |
| 6b | Rövid cső, 500 |
| 6a | Normál cső, 1000 |
| | Szilikon tömítő gyűrű (az ábrán nem látható) |
| | Viton tömítő gyűrű (az ábrán nem látható) |
| 5b | Kéthéjú>egyhéjú átvezető-csatlakozó
(ICS füstcső>PPL kémény) |
| 5a | Egyhéjú>kéthéjú átvezető-csatlakozó
(PPL füstcső>ICS kémény) |
| 4b | T – idom (füstcső-csatlakozó), RA 45°-os |
| 4a | T – idom (füstcső-csatlakozó), RA 90°-os |
| 3b | Tisztítóajtó-csatlakozó
túlnyomásos/depressziós üzem esetén |
| 3a | Tisztítóajtó-csatlakozó
depressziós üzem esetén |
| 2d | Teleszkópos padlótámasz |
| 2c | Falkonzol hosszított |
| 2b | Lemzekonzol falszereléshez (párban) |
| 2a | Talplemez konzolos szereléshez, elvezetővel |
| 1 | Talpelem padló szereléshez, elvezetővel |