

# Schiedel

## kerámia kéményrendszerek



### UNI\*\*\* Plus kéményrendszer

Nyitott égésterű készülékek, szén, fa, gáz és olaj tüzelőanyag füstgázának elvezetésére alkalmas, és abban az esetben is, ha az égéstermékéből nedvesség kicsapódása várható. Kéményrendszerünk univerzális, bármely tüzelési mód esetén biztonságosan alkalmazható. Teljes körű garanciával rendelkezik, vásárlóink körében a legkedveltebb és leggyakrabban vásárolt kémény. Ajánljuk bármely tüzelési mód esetén.

30 év savállósági, nedvességre érzéketlenségi és kiegészítő biztonsági garanciával.



### SR kéményrendszer

Nyitott égésterű készülékek, szén és fa tüzelőanyag füstgázának elvezetésére alkalmas. Nem alkalmas abban az esetben, ha folyamatos kondenzáció várható.

Ajánljuk vegyes tüzelésű készülékek füstgáz-elvezetésére, pl. kandalló.

### PROFIL kerámicső

A Schiedel AVANT és az ABSOLUT a hagyományos egyenáramú (hátsó szellőzésű) üzemben is működik, ugyanúgy mint – a hőcserélő elv szerint – ellenáramú üzemben. Itt a kéményben lefelé haladó hideg égési levegőt a belső cső melege előmelegíti. Különösen hideg napokon erősödik fel ez a hatás, amikor a modern fűtőkészülékek hatásfokát lényegesen javítja. Az energia-megtakarítás elérheti a 7%-ot. Az új fejlesztésű kerámicső külső felületét jelentősen megnövelte a bordázás. Hatása a léghűtéses motorok blokkján alkalmazott, a hűlést elősegítő bordázáshoz hasonlítható. A megnövelt csőfelület javítja a hőleadást és ezzel növeli az energiamegtakarítást.



### Új, korszerű fejkialakítás: az UNI Plus kéményfej

Új termékünk, az UNI Plus kéményfej szép és korszerű fejkialakítási lehetőséget kínál. Jól illeszkedik a tetőhöz, időjárás- és fagyálló, egyszerűen és gyorsan összeszerelhető, eredeti Schiedel elemekből áll. A torkolati kúppal, könnyűbeton fedlappal és minden szükséges alkatrészével együtt egységcsomagban szállítjuk.

